

인증서 교체

인증서 교체

수동 인증서 교체

1. 인증서 일자 확인

```
$ kubectl get nodes -o json | jq '.items[0].spec.taints'
```

2. 혹시모를 사태에 대비하여 인증서 백업

```
$ cp -r /etc/kubernetes ~/backups
```

3. 인증서 갱신

```
$ kubectl get nodes -o json | jq '.items[0].spec.taints'
```

5. kube-apiserver, kube-controller-manager, kube-scheduler 재시작

```
$ kill -s SIGHUP $(pidof kube-apiserver)
$ kill -s SIGHUP $(pidof kube-controller-manager)
$ kill -s SIGHUP $(pidof kube-scheduler)
$ systemctl restart kubelet
$ systemctl daemon-reload
$ systemctl restart docker
( docker 재시작 이후엔 중지된 컨테이너들을 실행해줘야한다.)
```

6. apiserver, controller-manager, scheduler 가 재실행되었는지 AGE 확인

```
$ kubectl get pods --all-namespaces -o wide
```

7. 인증서 복사

```
$ cp /etc/kubernetes/admin.conf /root/.kube/config
```

8. node 조회

```
$ kubectl get nodes
$ kubectl get nodes -o json | jq '.items[0].spec.taints'
```

정상적으로 출력되면 끝!

🔄Revision #1

★Created 2024-11-10 01:56:50 UTC by Hyeon Su Ryu

✎Updated 2024-11-10 01:58:31 UTC by Hyeon Su Ryu